

湘某部“智慧磐石”建设项目招标公告  
(招标编号: HNXZ-2021-ZB04-XMZB-0015)

项目所在地区: 湖南省, 湘潭市

### 一、招标条件

本湘某部“智慧磐石”建设项目已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为其他资金293.5184万元, 招标人为湘某部。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

### 二、项目概况和招标范围

规模: 湘某部“智慧磐石”建设项目, 预算为293.5184

范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

(001)湘某部“智慧磐石”建设项目;

### 三、投标人资格要求

(001湘某部“智慧磐石”建设项目)的投标人资格能力要求: (一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件:

1. 具有独立承担民事责任的能力;
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5. 参加政府采购活动前3年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

(二) 供应商成立时间不少于3年, 且为非外资独资或外资控股企业。

(三) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的, 销售型企业之间股东有关联的, 一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的, 应主动声明, 否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。

(四) 本项目不接受联合体投标。

(五) 特殊资格要求：无；

本项目 **不允许** 联合体投标。

#### 四、招标文件的获取

获取时间：从2021年01月08日 09时00分到2021年01月12日 17时00分

获取方式：凡有意参加采购活动的，请于2021年1月8日起至2021年1月12日(节假日除外)，每日上午9:00至12:00、下午14:00至17:00(北京时间)，持以下资料购买文件1. 营业执照；2. 组织机构代码证；3. 税务登记证；4. 法定代表人授权书(含法定代表人和被授权人身份证复印件及被授权人近三个月社保证明)；5. 非外资企业或外资控股企业的书面声明；6. 投标人主要股东或出资人信息。注：具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。) 招标文件售价：400元/份，售后不退。

#### 五、投标文件的递交

递交截止时间：2021年01月29日 10时00分

递交方式：长沙市芙蓉区东二环1139号湖南国际商务中心二楼纸质文件递交

#### 六、开标时间及地点

开标时间：2021年01月29日 10时00分

开标地点：长沙市芙蓉区东二环1139号湖南国际商务中心二楼

#### 七、其他

详见公告

#### 八、监督部门

本招标项目的监督部门为湘某部纪律检查委员会。

#### 九、联系方式

招 标 人：湘某部

地 址：湖南省湘潭市

联 系 人：张先生

电 话：52428033

电子邮件：/




招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询有限责任公司

地 址： 长沙市芙蓉区东二环一段1139号湖南国际商务中心二楼

联 系 人： 易鹏、龙雨嫣、魏成琪、钟孝江

电 话： 15079079792

电子邮件： 2677487241@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：  (签名)

招标人或其招标代理机构  (盖章)



# 第一部分 招标公告

我部就以下项目进行国内公开招标，采购资金已全部落实，欢迎符合条件的供应商参加投标。

一、项目名称：湘某部“智慧磐石”建设项目

二、项目编号：

代理编号：HNXZ-2021-ZB04-XMZB-0015

三、项目概况：

包号	货物名称	技术要求	计量单位	数量	交货时间	交货地点	备注
1	消防配套设施	沙池、水池、消防器材柜（含灭火器、腰斧、大斧、灭火毯、面罩、水枪、接头、消防桶、铁铲、撬棒、头盔、扳手等）	套	1	30天		
2	智能联控系统-触控液晶控制主机	1)识别方式：指纹识别；2)操作系统：Linux操作系统；3)触摸与显示屏：彩色触控屏，支持多点触控；4)CPU:四核处理器，主频大于1G；5)内存：ROM4GB，RAM512MB；6)通讯接口：与多功能控制器之间采用485总线方式；7)主电源：可选POE供电；8)工作温度：-35℃~65℃；9)工作湿度：10%RH~90%RH。 10)含智能联控枪弹柜软件模块：可实时监测枪弹柜柜门状态、枪支在位监测（可选）；可实现在线平台告警、声光报警等；支持管理人员触控面板实时查看柜门和枪支在位情况；可以直接接入军械库综合管理平台，实现统一监控管理	台	2	30天	指定地点	
3	多功能控制器	1.工作温度：-20℃—+70℃ 2.工作湿度：≤95%RH（无凝露） 3.振动要求：垂直振动加速度不大于2.5g（含重力加速度） 横向振动加速度不大于1g.	个	4	30天		



4	温湿度采集终端	1) 供电: 锂电池+DC12V; 2) 测量范围: 温度-40℃~80℃, 湿度0%RH~100%RH; 3) 测量精度: ±0.5℃, ±5%; 4) 通讯接口: RS485, RJ45; 5) 功能: 支持实时监控、数据导出等; 6) 安装方式: 壁挂式, 螺丝固定墙面。7) 含温湿度监测软件通讯协议接口模块	个	4	30天		
5	声光报警器	1) 供电电压: DC12V; 2) 额定功率: 5W; 3) 寿命: 连续工作1000小时; 4) 材质: 高品质树脂, 内置蜂鸣器, 工作时声、光同步; 5) 工作温度: -20℃~+60℃; 6) 工作湿度: 10%RH~90%RH。 7) 含声光告警软件通讯协议接口模块	个	4	30天		
6	软件加密狗	用于软件加密	个	1	30天		
7	指纹采集仪	1) 类型: 光学指纹仪; 2) 采集面积: ≥15×20mm; 3) 图像大小: 256X360; 4) 图象分辨率: ≥500DPI; 5) 比对方式: 指纹比对1: 1、1: N; 6) 录入时间: ≤0.5S; 7) 指纹比对时间: ≤0.01S; 8) 拒真率: ≤0.01%; 9) 认假率: ≤0.0001%;	台	1	30天		
8	军械装备库室互联网联控管理平台	军械装备库室互联网联控管理平台集成智能联管联控门禁系统、智能联控枪弹柜系统、高清视频监控系统、智能报警系统等业务的综合管理平台, 系统由总队、支队级、中队级三级管理组成, 为各级平台提供军械装备数据应用管理、平台资源管理、数据检索以及报表分析提供后台服务, 系统采用分布式多级架构组网模式, 强大的组网能力真正实现大型分布式集成管理系统。	套	1	30天		



9	优质钢密闭门	<p>尺寸：高2200*宽1700*厚300（mm）</p> <p>1) 宝钢品牌优质钢材，配备有主门、栅栏门，双开型；2) 主门板、门框、锁具、锁栓执行机构、控制装置等组合而成；</p> <p>3) 主门板结构从外至内分别为第一层6mm厚加强钢板，第二层40mm防钻、防切割层，第三层为密闭门背板，厚度为1.5mm钢板，最后一层为优质钢日栅门，采用1.0mm厚直径为18mm的圆管及壁厚为2.0mm厚直径为40mm*40mm厚的方管组成，门锁隐蔽且装锁的部位装有4mm厚的防钻钢板。门板安装不锈钢实心手轮，门铰配铰链自动刹车系统（可调阻尼装置）。铰链底板采用40mm钢板，螺母钢板采用20mm厚钢板，门铰轴采用90mm*90mm实芯方钢，采用除油、去锈、电镀处理，永不生锈。门栓采用优质钢通体板栓，所栓如锁孔有效长度30mm。4) 备用门有5个直径为32mm的活动门栓，锁栓伸入锁孔有效长度为32mm，门扇上下各有一个锁栓；</p> <p>5) 钣金件、机械加工件加工后无裂纹及伤痕，所有焊接的部件焊接牢固，没有漏焊、焊穿、气孔等情况；7) 外表磷化处理，工艺规范，静电亚光垂纹，防腐蚀程度好；6) 配银库专用锁+LKQG-M联控系统液晶触控控制主机专用指纹锁，能与联管联控一体机、联管联控主机搭配使用；支持双指纹开门或双机械钥匙开门。在120分钟的净工作时间内，不能在门体上打开一个615cm<sup>2</sup>的穿透性开口。</p>	樘	1	30天	
10	单开不锈钢防护门	<p>尺寸：高2100*宽950（mm）</p> <p>1) 外观：</p> <p>① 门框、门扇构件表面平整光洁，无明显凹痕和机械损伤。</p> <p>② 铭牌标志端正、牢固、清晰。</p> <p>2) 板材及材质：</p> <p>① 板材材质选用不锈钢材质，表面做无指纹处理。</p> <p>② 板材厚度：门框选用2.0mm不锈钢板；门扇的外、内面板厚度选用1.20mm</p>	樘	4	30天	
11	嵌入式联控锁	<p>1) 驱动方式：电机离合器驱动</p> <p>2) 工作电压：DC 5-6V</p> <p>3) 功能：门磁信号、主锁舌信号、锁芯转动信号、电机控制。</p> <p>4) 标准6068结构 三圆柱锁舌导向片兼容标准防盗门锁体孔位和天地杆结构。面板及锁舌材质：不锈钢定制产品</p>	把	4	30天	



12	红外报警器	1) 工作电压: DC9V~16V; 2) 额定电流: 静态小于25mA, 报警小于35mA; 3) 探测范围: 12米*12米; 4) 探测速度: 0.3m/s~7m/s; 5) 自检时间: ≤60s; 6) 探测方式: 多普勒(效应)+热释电红外; 7) 红外传感器: 二元低噪声热释红外传感器; 8) 微波天线种类: 平面式天线附高频GaAsFET振荡器; 9) 微波频率: 10.525GHz/10.687GHz; 10) 安装方式: 壁挂; 11) 含红外告警软件通讯协议接口模块	个	6	30天		
13	烟雾报警器	1) 工作电压: DC12V; 2) 工作电流: 静态<10uA, 工作<50mA; 3) 烟雾灵敏度: 符合UL217号标准报警指示, LED闪烁; 4) 报警声压: ≥85dB/1m; 5) 报警浓度: 0.65%FT~15.5%FT; 6) 工作温度: -20℃~60℃; 7) 工作湿度: 10%RH~90%RH; 8) 含烟雾传感器监测软件通讯协议接口模块	个	5	30天		
14	墙体震动报警器	1) 感应器件: 振动传感器; 2) 感应方式: 压电感应; 3) 工作电压: 9V~16VDC; 4) 工作电流: <20mA; 5) 报警触电: NC,max100VDC/500mA, 10VA(W); 6) 报警时间: 2.2秒; 7) 工作温度: -20℃~60℃; 8) 工作湿度: 10%RH~90%RH。 9) 含震动监测软件通讯协议接口模块	个	5	30天		
15	备用电源(UPS)	1) 材料类型: 锂电或铅酸; 2) 供电电压: 12V; 3) 容量: 65Ah; 4) 工作时间: 断电时至少可保证系统12小时持续供电	台	1	30天		
16	.....						
17	<b>招标控制价: ¥2935184.00;</b> 具体采购需求详见货物清单						
说明	1. 投标人须对所投包内所有产品和数量进行投标报价, 否则视为无效投标。 2. 运杂费: _____。						



#### 四、投标人资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）供应商成立时间不少于3年，且为非外资独资或外资控股企业。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。

（四）本项目不接受联合体投标。

（五）特殊资格要求：无

#### 五、招标文件发售时间、地点、方式及售价

（一）发售时间：2021年1月8日至1月12日（09:00—12:00，14:00—17:00）（北京时间）。

（二）发售地点：长沙市芙蓉区东二环1139号湖南国际商务中心二楼。





(三) 发售方式：投标人指定专人现场领取，不接受邮寄等其他方式。投标人购买招标文件时需提供以下材料原件（军队供应商库内企业不用提供）及装订成册加盖单位公章的复印件1份。

1. 营业执照；
2. 组织机构代码证；
3. 税务登记证；
4. 法定代表人授权书（含法定代表人和被授权人身份证复印件及被授权人近三个月社保证明）
5. 非外资企业或外资控股企业的书面声明；
6. 投标人主要股东或出资人信息。

注：具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。

(四) 招标文件售价：400元/份，售后不退。

#### 六、投标开始和截止时间及地点、方式

(一) 投标开始时间：2021年1月29日10时00分（北京时间）。

(二) 投标截止时间：2021年1月29日10时00分（北京时间）。

(三) 投标地点：长沙市芙蓉区东二环1139号湖南国际商务中心二楼

(四) 投标方式：指定专人递交投标文件，不接受邮寄等其他方式。

#### 七、开标时间、地点

(一) 开标时间：2021年1月29日10时00分（北京时间）。



(二) 开标地点：长沙市芙蓉区东二环1139号湖南国际商务中心二楼。

八、本采购项目相关信息在《军队采购网》（www.plap.cn）、中国招标投标公共服务平台上发布。

九、招标人联系方式

联系人：张先生

电话：52428033

地址：湖南省湘潭市

十、招标代理机构联系方式

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询有限责任公司

联系人：易鹏、龙雨嫣、魏成琪、钟孝江

电话：15079079792

地址：长沙市东二环1139号湖南国际商务中心二楼